



REINIGUNGS - UND PFLEGEANLEITUNG FÜR BELÄGE AUS KERAMIK

Ein keramischer Plattenbelag ist auf Grund seiner vorzüglichen Eigenschaften, sehr strapazierfähig, dauerhaft und leicht zu reinigen. Damit die Belagsoberfläche in der Nutzung und Optik nicht beeinträchtigt wird, ist der Einsatz und Umgang mit den richtigen Reinigungsprodukten von grosser Bedeutung.

WICHTIGE HINWEISE

(Bauleitung, Planer, Reinigungsinstitut, Bauherr)

Eine Grundreinigung/Zementschleierentfernung muss mit der Bauendreinigung Mittels einem säurehaltigen Produkt erfolgen. Dieser Reinigungsschritt ist separat zu verfügen. (gemäss SIA. 118/248).

- Vor der Reinigung/Behandlung muss die Bodenheizung ausgeschaltet werden
- Bei der Verwendung der Reinigungsmittel beachten Sie die Herstellerangaben sowie die Sicherheitshinweise (Schutzausrüstung) auf den Produktetiketten. Räume gut belüften.
- Legen Sie vor Beginn eine Musterfläche an.
- Anthrazitfarbene, schwarze oder farbige Zementfugen dürfen nicht mit Säuren behandelt werden, da diese sonst stark aufhellen. Zementfugen sind zwingend vorzunässen.
- Feinsteinzeugplatten müssen mit speziellen Reinigungsmitteln ohne Pflegezusätze gereinigt werden. (Pflegenden Substanzen bilden einen unsichtbaren Film auf der Oberfläche).
- Reinigungsrückstände müssen komplett von der Plattenoberfläche entfernt werden.
- Angrenzende Bauteile müssen geschützt werden
- Glasierte Materialien sind nur bedingt säurebeständig

BAUREINIGUNG / ERSTREINIGUNG (*ausgebildetes Fachpersonal*)

Bauschmutz/Grundreinigung: -Feinsteinzeug – KF Intensivreiniger (Lithofin)
Zementschleier: -KF Zementschleier-Entferner (Lithofin)
Unterhaltsreiniger: -KF Pflegereiniger (Lithofin)

UNTERHALTSREINIGUNG (*Bauherrschaft*)

Regelmässige Pflege: Feinsteinzeug – KF Pflegereiniger (Lithofin)