



FÜR BELÄGE AUS NATURSTEIN

Ein Natursteinbelag adelt jede Boden- und Wandfläche. Da nicht alle Natursteine die gleichen Eigenschaften aufweisen hat der Umgang mit dem Material grossen Einfluss auf die Nutzung und Optik der Natursteinbeläge. Durch eine richtige Reinigung und Pflege des Natursteines, werden die Eigenschaften von langlebig, strapazierfähig und der immer schöner werdenden Optik bewahrt.

WICHTIGE HINWEISE

(Bauleitung, Planer, Reinigungsinstitut, Bauherr)

Eine Grundreinigung/Zementschleierentfernung muss mit der Bauendreinigung mittels eines säurehaltigen Produkts erfolgen. Dieser Reinigungsschritt ist separat zu verfügen. Eine Abklärung über eine erfolgte Imprägnierung muss gemacht werden.

- Vor der Reinigung/Behandlung muss die Bodenheizung ausgeschaltet werden
- Bei der Verwendung der Reinigungsmittel beachten Sie die Herstellerangaben sowie die Sicherheitshinweise (Schutzausrüstung) auf den Produktetiketten. Räume gut belüften.
- Legen Sie vor Beginn eine Musterfläche an.
- Anthrazitfarbene, schwarze oder farbige Zementfugen dürfen nicht mit Säuren behandelt werden, da diese sonst stark aufhellen. Zementfugen sind zwingend vorzunässen.
- Reinigungsrückstände müssen komplett von der Natursteinoberfläche entfernt werden.
- Angrenzende Bauteile müssen geschützt werden
- Nicht alle Natursteine sind säurebeständig (Abklärung)

BAUREINIGUNG / ERSTREINIGUNG *(ausgebildetes Fachpersonal)*

Bauschmutz/Grundreinigung:	-MN Grundreiniger (Lithofin)
Zementschleier:	-MN Zementschleier-Entferner (Lithofin)
Unterhaltsreiniger:	-MN Wash & Clean (Lithofin)

UNTERHALTSREINIGUNG *(Bauherrschaft)*

Regelmässige Pflege: Feinsteinzeug – MN Wash & Clean (Lithofin)